

PROTECT ALU selvklebende tape 258			PROTECT F-ALU		PROTECT ALU-TEC		PROTECT F-SORT	
Artikkelnr.	Bredde mm	Rull-lengde m	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs
	19	25	●		●			
	50	50	●	●	●	●		
	100	50	●	●	●	●		

PROTECT F-ALU tekstiltape, selvklebende 256 A			PROTECT F-ALU		PROTECT ALU-TEC		PROTECT F-SORT	
Artikkelnr.	Bredde mm	Rull-lengde m	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs
	20	25	●					
	50	25	●	●*				
	100	25	●	●*				

PROTECT ALU butyltape 258 A, selvklebende			PROTECT F-ALU		PROTECT ALU-TEC		PROTECT F-SORT	
Artikkelnr.	Bredde mm	Rull-lengde m	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs
	20	25	●		●			
	50	25	●	●	●	●		
	100	25	●	●	●	●		

PROTECT F-BLACK tekstiltape 256 B, selvklebende			PROTECT F-ALU		PROTECT ALU-TEC		PROTECT F-SORT	
Artikkelnr.	Bredde mm	Rull-lengde m	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs
	20	25					●	
	50	25					●	●*
	100	25					●	●*

PROTECT BLACK butyltape 258 B, selvklebende			PROTECT F-ALU		PROTECT ALU-TEC		PROTECT F-SORT	
Artikkelnr.	Bredde mm	Rull-lengde m	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs	Innendørs	Utendørs
	20	20					●	
	50	20					●	●
	100	20					●	●

\* Utendørs må alle skjøter i tillegg forsegles med PROTECT mastiks (transparent, sølvfarget, sort). Mastiksbelegget skal ha minimum bredde på 10 mm og minimum tykkelse på 3 mm.

KAIFLEX PROTECT-SYSTEM · RØRISOLASJON							
Kopperrør CU		Stålrør FE			13 mm	19 mm	25 mm
ytre diam. Ø i mm	ID DN	ytre diam. Ø i mm	ID DN				
15	10	13,5	8	KAIFLEX KK SLANGER	●	●	●
159	150	160,0			●	●	●*)
		168	150	KAIFLEX CONNECT-SYSTEM	●	●	●
		219	200		●	●	●
		273	250		●	●	●
		323	300		●	●	●
	> 323		300	KAIFLEX KK PLATER	●	●	●

\*) opp til maksimum ytre diameter Ø 140 mm



**KAIMANN**