

Declaration of Performance DoP

Ref. Nr.: 060LAM-CPD-420002345

Identifikations kod: Glasulls lamellmatta enligt EN 14303 WG 060LAM.

Produktionsnummer: Se produktetikett.

Användningsområde: Termisk isolering av tekniska installationer.

Produktnamn: AUSTROFLEX Glaswooll-Lamellenmatten

Producent: Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH
Finkensteiner Strasse 7
A-9585 Gödersdorf-Villach

System: System 1


DoP: Bemyndigat organ MPA NRW - 0432 – har utfört inspektion av produktionen och produktionskontrollen och gör löpande övervakning och utvärdering av fabrikens egen produktionskontroll. Med hänvisning till system 1. MPA NRW – 0432 har utfört och utfärdat DoP via egen produktionskontroll.

Declared performance:

Vesäntliga egenskaper	Deklarerade värden	Standard
Brandklass	A2 s1-d0	EN 14303
Värmekonduktivitet W/ m*K	$\lambda_{50^{\circ}\text{C}} = 0,047$ $\lambda_{100^{\circ}\text{C}} = 0,059$ $\lambda_{150^{\circ}\text{C}} = 0,076$ $\lambda_{200^{\circ}\text{C}} = 0,100$ $\lambda_{250^{\circ}\text{C}} = 0,130$	
Användnings temperature max.	ST(+)260	
Nivå korrosiva ämnen	CL25,0	
pH-värde	pH10,0	



i.V. Stefan Aichholzer
Sales Manager



i.A. Richard Katzer
Technical Manager