



www.verktoysikring.no

H.M. Albretsen Verktøysikring AS

Forankringsstropp for verktøy og utstyr.

VSLSL25060 (60 cm) VSLSL25120 (120 cm)

25 mm Forankringstropp polyamid med ekstra beskyttelse av polyester.

Håndboka: Forebygging av fallende gjenstander/anbefalt praksis skrevet av Samarbeid for sikkerhet anbefaler at verktøy og utstyr over 2 kg bør sikres til struktur.

Innfestning	Min. Dia. Koblingstykke	Min. Dia. Forankringspunkt
-U-	8mm	30mm
-Rett-	8mm	
-Snaret-	8mm	30mm

Brukes når:

Forankringstroppen er beregnet for midlertidig sikring til struktur for arbeid i høyden.

Sikringsline med verktøyet/utstyret kobles så til forankringstroppen.

Anbefalt montert i arbeidshøyde eller over. Ref; Fallfaktor s.8 SFS Håndboken 024N/2018

Vekt 0-10 kg midlertidig sikret til struktur med maks 2 meter fallhøyde.

Bruker skal:

Inneha forståelse for riktig bruk og sammensetning av de ulike delene i sikringskjeden.

Kontrollere forankringstroppen for skader før bruk.

Vite/påse at firmaet/eier av produktet har etablerte kontrollsekvenser av produktet.

Skadet tekstil/fiber vil redusere forankringstroppens styrke, stroppen skal derfor kasseres.

PS: Forankringsstroppen skal ikke benyttes som løfteutstyr.

Ankerpunktet for forankringsstroppen skal:

Være sterk og stabil nok til forankring av dette utstyret.

Ikke inneha skarpe kanter eller ru overfalte som kan forårsake skade på forankringstroppen ved rykk.

Materialer: Polyamid (nylon) og polyester, Temperatur for bruk -20 til + 50° C.

Vedlikehold: Vaskes med rent vann ved maks 30 gr. Celsius og en nøytral såpe, skyll godt med kaldt rent vann. Lufttørkes.

Kjemikalier: Syre, lut, kaustiske forbindelser, bensin, olje og andre kjemiske sammensetninger kan redusere styrken på produktet. Ved den minste mistanke om slik eksponering, skal produktet kasseres.

Lagring: Lagers tørt, beskyttet mot UV, uten høy luftfuktighet, stabil temperatur.

Levetid: Maksimal levetid er beregnet til 10 år fra produksjonsdato. Maksimal brukstid er 2 år fra første gangs bruk. Salt, sand, støv, snø, is, fuktighet m.m vil kunne korte ned levetiden. Det er derfor viktig at kvalifisert frekventert inspeksjon etableres for produktet.

Merking:



EC Type-examination: Directive 89/686/EEC. NBNo.0120 / iht Safeworkzone cert.no 001119.