



Kaiflex[®] KKplus s3

Bevist og langvarig isolasjon av overflater og store rørledninger

- Universelt isolasjonsmateriale for høyt besøkte offentlige og kommersielle bygninger
- Økt energieffektivitet takket være meget god varmeledningsevne på opptil $\lambda \leq 0,033$ (W/m·K)
- Forhindrer kondens og reduserer risikoen for korrosjon under isolasjonen
- Ytterligere beskyttelse mot mikroorganismer og mugg



Kaiflex® KKplus s3

Bevist og langvarig isolasjon av overflater og store rørledninger

Den effektive og bærekraftige isolasjonen av rørsystemer er av stor betydning for energieffektivitet og komfort i en bygning.

Med tekniske verdier på et veldig høyt nivå er Kaiflex KKplus s3 det økonomiske alternativet for applikasjoner med de høyeste kravene til energieffektivitet. Det velprøvde, lukkede gummisoleringsmaterialet med lukket celle med en meget god varmeledningsevne på opptil $\lambda \leq 0,033$ (W/m·K) og en vandampdiffusjonsmotstand på opptil $\mu \geq 10,000$ gir også varig beskyttelse mot energitap og pålitelig forhindrer rørrkorrosjon.

Kaiflex KKplus s3 er egnet for teknisk isolasjon av kjøle- og klimaanlegg, spesielt for overflater og store rørledninger. Isolasjonsmaterialet fungerer effektivt som en dampsperre og sikrer en permanent sikker isolasjonsevne under hele systemets levetid.

Svært effektiv i enhver isolasjonstykkelse

Kaiflex KKplus s3 platemateriale kan bearbejdes fleksibelt og enkelt og er tilgjengelig i standardformatet fra 6 til 32 mm samt i høy isolasjonstykkelse på f.eks. B. 50 mm, tilgjengelig i ferdige versjoner (ark, strimler, etc.) og som en selvklebende versjon.

Takket være sin antimikrobielle og fiberfrie struktur for høye hygieniske krav, er B-s3, d0-klassifisert isolasjonsmateriale spesielt egnet for isolasjon i helseinstitusjoner, offentlige, kommersielle og industrielle bygninger. For eksempel brukes den på flyplasser, industrianlegg, store kontorkomplekser eller hoteller.

- Universelt isolasjonsmateriale for høyt besøkte offentlige og kommersielle bygninger
- Økt energieffektivitet takket være meget god varmeledningsevne på opptil $\lambda \leq 0,033$ (W/m·K)
- Forhindrer kondens og reduserer risikoen for korrosjon under isolasjonen
- Ytterligere beskyttelse mot mikroorganismer og mugg



Forbedret planlegging og økologisk åpenhet

For å støtte planleggere og prosessorer i valg av det optimale isolasjonsmaterialet, tilbyr Kaimann brannvernplanlegger på www.sgti-firepenetration.com ytterligere informasjon og teknisk støtte.

Miljøproduktdeklarasjonene (EPD) gjør også livssyklusvurderingen av Kaimann isolasjonsmaterialer enda mer transparent, som selskapet støtter planlegging og sertifisering av bærekraftige bygninger.



Høy sikkerhet gjennom god brannadferd

Kravene til sertifisert sikkerhet i tilfelle brann har økt over hele verden for elastomere isolasjonsmaterialer. Kaiflex reduserer spredning av ild og røyk, slukker selv og drypper ikke mens den brenner.



Pålitelig forebygging av kondens

Kondensdannelse kan skade isolasjonen og de tekniske systemene. Takket være de lukkede cellene holder Kaiflex rør og kanaler tørre og forhindrer korrosjon under isolasjonen (CUI).



Antimikrobiell behandling

Muggvekst kan svekke luftkvaliteten innendørs. Kaiflex gir effektiv beskyttelse mot gjennomtrengende fuktighet, er naturlig antimikrobiell og motstandsdyktig mot dannelse av mugg og gir ikke bakterier en sjanse.



Ytterligere informasjon, tekniske dokumenter, monteringsinstruksjoner, tjenester og mye mer finner du online på

www.kaimann.com

Sertifisert kvalitet



EPD

Gjennomført livssyklusvurdering takket være miljøproduktdeklarasjonen («Environmental Product Declaration»).

Matchende systemkomponenter og tilbehørsprodukter fra vårt sortiment



Kaiflex RT-KKplus

Isolert rørstøtte for å forhindre kondens og termiske broer.



Kaiflex FT

Isolert overflatestøtte for å forhindre kondens og termiske broer.



Spesial Lim, Bånd, Verktøy,...

Tilbehør tilpasset optimal og effektiv behandling av Kaiflex-produkter

Kaimann Services



KaiCalc

Isolasjonstykkelse calculator for technical insulation in heating and cooling applications.

www.kaicalc.com



Konsultasjon på stedet

Dra nytte av personlig råd fra våre engasjerte og kompetente applikasjonsteknikere og feltpersonalet.



Kaiflex KKplus s3

Tekniske data

Materialtype base			Høyfleksibelt skumstoff av syntetisk gummi, FEF (Flexible Elastomeric Foam)	
Cellestruktur			Med lukkede celler	
Farge			Antrasitt	
Øvre påføringstemperatur	Jevn flate		+85 °C	
Lavere påføringstemperatur			-50 °C (-200 °C)	se anvisning (1)
Varmeledning	Tykkelse ≤32 mm	λ ₀ ved -10 °C	0,033 + 10 ⁻⁴ θ + 2,7105 · 10 ⁻²⁰ θ ²	Kontroll etter DIN EN 12667
		ved 0 °C	≤0,032 W/(m·K)	
	Tykkelse >32 mm	ved +10 °C	≤0,033 W/(m·K)	Kontroll etter DIN EN 12667
		λ ₀ ved -10 °C	0,036 + 10 ⁻⁴ θ + 2,7105 · 10 ⁻²⁰ θ ²	
Vanndamp gjennomslippelighet	Tykkelse ≤32 mm	ved 0 °C	≤0,034 W/(m·K)	Kontroll etter DIN EN 12667
		ved +10 °C	≤0,034 W/(m·K)	
	Tykkelse >32 mm	ved -10 °C	≤0,035 W/(m·K)	Kontroll etter DIN EN 12667
		ved 0 °C	≤0,036 W/(m·K)	
Brannadferd	Tykkelse ≤32 mm	ved +10 °C	≤0,037 W/(m·K)	Kontroll etter DIN EN 12667
	Tykkelse >32 mm	Diffusjonsmotstandstall μ	≥10.000	Kontroll etter DIN EN 12086
			Separat dampbrems ikke nødvendig	
Brannmotstandsklasse	Tykkelse ≤32 mm	Diffusjonsmotstandstall μ	≥7.000	Kontroll etter DIN EN 12086
			Separat dampbrems ikke nødvendig	
	Tykkelse >32 mm	Euroclass eiendommer ⁽²⁾	B-s3, d0	Kontroll etter DIN EN 13501-1
		British Standard eiendommer	Class O	
Bestandighet mot	Corrosion		Self-extinguishing, no drips	I følge UK Building Regulations
	Mould and bacteria			I følge DIN 1988
AGI isolasjonskode			R90	(ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001
Miljøaspekter			Satisfies requirements	I følge DIN 1988
Helsemessige aspekter			No growth	Kontroll etter DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Andre egenskaper				I følge VDI 6022
Andre sertifiseringer / godkjenninger	pH-verdi		36.07.02.05.04	
			Ingen tilsetning av biocider	
			Fiberfri: For høye hygieniske krav	
		Fri for tungmetaller (f.eks. Kadmium, bly) og formaldehyd		
			7	
			CE-konform	035-FIW-2-008.0-01
			FIW-godkjent (European Insulation Keymark Scheme for Thermal Insulation Products)	
		FM godkjent		
		DNV, Lloyd's Register, See BG		

Kaiflex KKplus s3

Tekniske data

Oppbevaring	Selvklebende produkter	Materialet må installeres innen ett år etter levering og riktig lagring. Lagring i tørre og rene lokaler med normal lufttemperatur (50 % til 70 %) og romtemperatur (0 °C til +35 °C).	
Toleranser og begrensingsdimensjoner		Oppfyller kravene	I følge EN 14304:2009+A1:2013
Bruk utendørs		Ekstra beskyttelse mot UV-stråling må monteres.	se anvisning (3)

Anvisning (1) For temperaturer under -50 °C ber vi deg ta kontakt med vår tekniske service.

Anvisning (2) Byggematerialeklassen gjelder metalliske eller faste mineralunderlag.

Anvisning (3) To protect against UV-induced deterioration Kaiflex must be either painted using Kaifinish Color paint or covered with a suitable UV resistant cladding system within 1 day of being installed outdoors.



Kaiflex **KK**plus s3

Plate · rull



Farge: Antrasitt · Bredde: 1 m · Ø rull: 40 cm · i kartong

Isolasjonstykkelse mm	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	rm/ kartong	m²/ kartong
3	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-03	4003067	30	30
6	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-06	4003068	18	18
10	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-10	4003069	10	10
13	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-13	4003070	8	8
16	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-16	4003071	7	7
19	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-19	4003072	6	6
25	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-25	4003073	4	4
32	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-32	4003074	3	3

Kaiflex **KK**plus s3

Plate · rull · selvklebende



Farge: Antrasitt · Bredde: 1 m · Ø rull: 40 cm · i kartong

Isolasjonstykkelse mm	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	rm/ kartong	m²/ kartong
3	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-03-SA	4003075	18	18
6	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-06-SA	4003076	18	18
10	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-10-SA	4003077	10	10
13	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-13-SA	4003078	8	8
16	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-16-SA	4003079	7	7
19	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-19-SA	4003080	6	6
25	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-25-SA	4003082	4	4
32	KK+s3-Sh-e-1m-40BX-32-SA	4003083	3	3

Kaiflex **KK**plus s3

Plate · skjæring



Farge: Antrasitt · Lengde: 2,0 m · Bredde: 1,0 m · i kartong

Isolasjonstykkelse mm	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	m²/ kartong
3	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-03	4003031	96
6	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-06	4003033	48
10	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-10	4003035	32
13	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-13	4003037	24
16	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-16	4003039	20
19	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-19	4003041	16
25	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-25	4003043	12
32	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-32	4003045	10
50	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-50	4003048	6

Kaiflex KKplus s3

Sheet · skjæring · selvklebende



Farge: Antrasitt · Lengde: 2,0 m · Bredde: 1,0 m · i kartong

Isolasjonstykkelse mm	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	m ² / kartong
3	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-03-SA	4003050	96
6	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-06-SA	4003052	48
10	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-10-SA	4003054	32
13	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-13-SA	4003056	24
16	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-16-SA	4003058	20
19	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-19-SA	4003060	16
25	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-25-SA	4003062	12
32	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-32-SA	4003064	10
50	KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-50-SA	4003066	6

Kaiflex KKplus s3

To-delt bue · made of 1,5 D sheet material



Farge: Antrasitt

Kobberrør Cu		Stålrør Fe			13 mm Isolasjonstykkelse		
Utv. ø mm	Nom. ø DN	Tom- mer	Utv. ø mm	Nom. ø DN	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Stk./ kartong
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-EI-1,5D-13x076	4002421	6
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-EI-1,5D-13x089	4002422	6
		3 1/2	101,6		KK+s3-EI-1,5D-13x102	4002423	6
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-EI-1,5D-13x114	4002424	6
			125,0		KK+s3-EI-1,5D-13x125	4007585	6
		5	139,7	125	KK+s3-EI-1,5D-13x140	4002425	6
159,0	150		160,0		KK+s3-EI-1,5D-13x160	4002426	6
		6	165,1	150	KK+s3-EI-1,5D-13x165	4007587	6
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-EI-1,5D-13x168	4007588	6
			200,0		KK+s3-EI-1,5D-13x204	4002427	6
		10	273,0	200	KK+s3-EI-1,5D-13x273	4002428	6

Kobberrør Cu		Stålrør Fe			19 mm Isolasjonstykkelse		
Utv. ø mm	Nom. ø DN	Tom- mer	Utv. ø mm	Nom. ø DN	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Stk./ kartong
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-EI-1,5D-19x076	4002429	5
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-EI-1,5D-19x089	4002430	5
		3 1/2	101,6		KK+s3-EI-1,5D-19x102	4005827	5
108,0	100		108,0		KK+s3-EI-1,5D-19x108	4002431	5
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-EI-1,5D-19x114	4002432	5
133,0	125		133,0		KK+s3-EI-1,5D-19x133	4002433	5
		5	139,7	125	KK+s3-EI-1,5D-19x140	4002434	5
159,0	150		160,0		KK+s3-EI-1,5D-19x160	4002435	5
		6	165,1	150	KK+s3-EI-1,5D-19x165	4007589	5
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-EI-1,5D-19x168	4002436	5
			200,0		KK+s3-EI-1,5D-19x204	4002437	5
		8	219,1	200	KK+s3-EI-1,5D-19x219	4002438	5

Kaiflex KKplus s3

To-delt bue · made of 1,5 D sheet material



Farge: Antrasitt							
Kobberrør Cu		Stålrør Fe			25 mm Isolasjonstykkelse		
Utv. ø mm	Nom. ø DN	Tom- mer	Utv. ø mm	Nom. ø DN	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Stk./ kartong
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-EI-1,5D-25x076	4002439	3
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-EI-1,5D-25x089	4002440	3
		3 1/2	101,6		KK+s3-EI-1,5D-25x102	4007590	3
108,0	100		108,0		KK+s3-EI-1,5D-25x108	4002441	3
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-EI-1,5D-25x114	4002442	3
			125,0		KK+s3-EI-1,5D-25x125	4007591	3
		5	139,7	125	KK+s3-EI-1,5D-25x140	4002443	3
159,0	150		160,0		KK+s3-EI-1,5D-25x160	4002444	3
		6	165,1	150	KK+s3-EI-1,5D-25x165	4007593	3
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-EI-1,5D-25x168	4002445	3
			200,0		KK+s3-EI-1,5D-25x204	4005831	3
		8	219,1	200	KK+s3-EI-1,5D-25x219	4007594	3
		10	273,0	200	KK+s3-EI-1,5D-25x273	4007595	3

Kobberrør Cu		Stålrør Fe			32 mm Isolasjonstykkelse		
Utv. ø mm	Nom. ø DN	Tom- mer	Utv. ø mm	Nom. ø DN	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Stk./ kartong
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-EI-1,5D-32x076	4006715	3
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-EI-1,5D-32x089	4002446	3
		3 1/2	101,6		KK+s3-EI-1,5D-32x102	4007596	3
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-EI-1,5D-32x114	4006716	3
			125,0		KK+s3-EI-1,5D-32x125	4007597	3
133,0	125		133,0		KK+s3-EI-1,5D-32x133	4007598	3
		5	139,7	125	KK+s3-EI-1,5D-32x140	4002447	3
159,0	150		160,0		KK+s3-EI-1,5D-32x160	4007599	3
		6	165,1	150	KK+s3-EI-1,5D-32x165	4007600	3
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-EI-1,5D-32x168	4002448	3
			200,0		KK+s3-EI-1,5D-32x204	4002449	3
		8	219,1	200	KK+s3-EI-1,5D-32x219	4002450	3

Kaiflex KKplus s3

Striper · selvklebende



Farge: Antrasitt						
Isolasjonstykkelse mm	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Lengde m	Bredde mm	Stk./ kartong	
10	KK+s3-STR-10-050-SA	4003031	20	50	10	
10	KK+s3-STR-10-100-SA	4003033	20	100	5	
10	KK+s3-STR-10-125-SA	4003035	20	125	4	
13	KK+s3-STR-13-050-SA	4003037	14	50	10	
13	KK+s3-STR-13-100-SA	4003039	14	100	5	
13	KK+s3-STR-13-125-SA	4003041	14	125	4	
19	KK+s3-STR-19-050-SA	4003043	10	50	10	
19	KK+s3-STR-19-100-SA	4003045	10	100	5	
19	KK+s3-STR-19-125-SA	4003048	10	125	4	

Kaiflex KKplus s3

Isolasjonssett for Victaulic-systemer



Farge: Antrasitt - consisting of 2 face sheets and 1 cover strip							
Kobberrør Cu		Stålrør Fe			19 mm Isolasjonstykkelse		
Utv. Ø mm	Nom. Ø DN	Tom- mer	Utv. Ø mm	Nom. Ø DN	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Stk./ kartong
		2	60,3	50	KK+s3-VIC-19x060	4010444	1
76,1	65	2 1/2	76,1	65	KK+s3-VIC-19x076	4010445	1
88,9	80	3	88,9	80	KK+s3-VIC-19x089	4001904	1
114,0	100	4	114,3	100	KK+s3-VIC-19x114	4001905	1
		5	139,7	125	KK+s3-VIC-19x140	4001906	1
168,0	150	6	168,3	150	KK+s3-VIC-19x168	4009326	1
			219,1		KK+s3-VIC-19x219	4009327	1
			273,0		KK+s3-VIC-19x273	4010446	1
			323,9		KK+s3-VIC-19x323	4010447	1
			355,9		KK+s3-VIC-19x356	4010448	1
			406,4		KK+s3-VIC-19x406	4010449	1

For further dimensions please contact our customer service.

Tilbehør

Lim · Rensevæske · Beskyttende lag

		Detaljer	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Beholder- type	Innhold	Stk./ EE
Lim							
	Kaiflex Spezial Lim 414	med pensel · uten toluol	Ad-414-CA220	4004706	Kan	220 g	24
	Kaiflex Spezial Lim 414	uten toluol	Ad-414-CA660	4004708	Kan	660 g	20
	Kaiflex Spezial Lim 414	uten toluol	Ad-414-CN2200	4004710	Beholder	2.200 g	6
Rensevæske							
	Kaiflex Rensevæske		Clean-CA1000	4004732	Kan	1,0 l	12
Beskyttende lag							
	Kaifinish Color	Farge: Hvit (ca. RAL 9010)	KF-Co-wh-CA750	4004719	Kan	0,75 l	4
		Farge: Grå (ca. RAL 7035)	KF-Co-gr-CA750	4004720	Kan	0,75 l	4

Tilbehør

Limdispenser · Kniv · Gelstift

		Detaljer	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Stk./ EE
Limdispenser					
	Limdispenser	lang hals · 17 mm pensel	GI-Pmp-long	4004718	1
	Limdispenser	kort hals · 17 mm pensel	GI-Pmp-short	4004715	1
	11 mm pensel	for limdispenser	GI-Pmp-Brush-11	4004716	1
	17 mm pensel	for limdispenser	GI-Pmp-Brush-17	4004717	1
Kniv					
	Keramikkniv	med keramisk klinge (15 cm) og plasthåndtak (14 cm)	Knf-Ceramic	4004737	1
	Mattekniv		Knf-Sheet	4004735	1
	Knivsett	3 kniver, 1 slipestein	Knf-Set	4004736	1
Gelstift					
	Gelstift	Farge: Sølv · for merking på isolasjonsmateriale	Gelpen	4004730	12

Tilbehør

Bånd

		Detaljer	Dimensjon / Referanse	Artikkelnr.	Bredde mm	Lengde m	Tykkelse mm	Stk./ EE
	Kaiflex KKplus s3 Bånd	selvklebende	Tp-KK+s3-50/15/3-SA	4004659	50	15	3	12

Toleranser og begrensningsdimensjoner

EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveringsform	Lengde	Bredde	Tykkelse		Rette vinkler	Indre diameter	
			oppgitt	Grenseverdi		$D_i \leq 100$	$D_i > 100$
Plate · skjæring	$\pm 1,5 \%$	$\pm 2,0 \%$	$d_b \leq 6$ $6 < d_b \leq 19$ $d_b > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (Lengde/Bredde) - 3,0 mm (Tykkelse)	-	-
Plate · rull	+5,0 % -1,5 %	$\pm 2,0 \%$	$d_b \leq 6$ $6 < d_b \leq 19$ $d_b > 19$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	3,0 mm/m (Lengde/Bredde) - 3,0 mm (Tykkelse)	-	-
Bånd	+5,0 % -1,5 %	$\pm 2,0 \%$	$d_b = 3$	-0,1 +1,5	-	-	-

Mål i millimeter · D_i = indre diameter · d_b = Nominell tykkelse på produktet · D_{10} = Nominell verdi på indre diameter i en slange

Kaiflex KKplus s3

Emballasjetypes




Plate · rull
Bredde: 1 m
Ø rull: 40 cm

A: 410 mm
B: 410 mm
C: 1060 mm
Volum: 0,178 m³





Plate · skjæring
Lengde: 2 m
Bredde: 1 m

A: 170 mm
B: 1068 mm
C: 2080 mm
Volum: 0,378 m³



Bånd

A: 300 mm
B: 300 mm
C: 620 mm
Volum: 0,056 m³

Generelle anvisninger

- Levering kun i hele forpakkingsenheter.
- Rørdimensjonene som står oppført i tabellen tar utgangspunkt i DIN EN 1057 for kobberør og i DIN EN 10255 for stålrør.
- Korrekt montering forutsetter bruk av Kaimann tilbehør.

We create solutions

Alltid finne den beste løsningen for kunden - denne enkle oppløsningen skaper innovative ideer og kontinuerlig fremgang hos Kaimann. Selskapet er en av de ledende leverandørene av teknologi og innovasjon innen elastomere isolasjonsmaterialer og tilbyr et bredt spekter av produkter for en rekke bruksområder, for eksempel: B. innen bygge- og driftsteknologi så vel som industri.

Produktene sikrer mer energieffektivitet og bærekraft, kombinert med effektiv beskyttelse mot korrosjon, brann og støy. Takket være «Environmental Product Declarations» (EPD), sikrer Kaimann isolasjonsmaterialer også mer åpenhet i livssyklusvurderingen.



Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5
33161 Hövelhof · Germany
Phone: +49 5257 9850-0
E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Innholdet i dette dokumentet tilsvarer vår kunnskap og erfaring på tidspunktet for publisering. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, utgjør det imidlertid ikke en garanti i juridisk forstand. Nivået på kunnskap og erfaring utvikler seg stadig. Sørg derfor for at du bruker den siste utgaven av dette dokumentet (tilgjengelig på www.kaimann.com). Alle detaljer og teknisk informasjon er basert på resultater som ble oppnådd under typiske driftsforhold. Produktapplikasjonene som er beskrevet, kan ikke ta hensyn til de spesielle omstendighetene i den enkelte sak. Mottakeren av disse detaljene og opplysningene er ansvarlig i egen interesse for å avklare med oss i god tid om detaljene og informasjonen også gjelder for de tiltenkte bruksområdene. Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte vår kundeservice.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® er registrerte merker som tilhører Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH · Med forbehold om endringer.