

Erklæring om ytelse

i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011
(Forskrift om byggevarer)

Mulcol® Multicollar *Slim*

Nei. DoP-PSS-MC

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Mulcol® Multicollar *slank*, universell brannkrage

2. Type-, parti- eller serienummer eller ethvert annet element som gjør det mulig å identifisere byggevaren som kreves i henhold til artikkel 11(4):

Se batchnummer på emballasjen til produktet.

3. Tiltent bruk eller bruk av byggevaren, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsett av produsenten:

3.1. Den tiltente bruken av Mulcol® Multicollar *Slim* er å gjenopprette brannmotstanden til fleksible og solide vegg- og gulvkonstruksjoner, der de penetreres av forskjellige metall-, plast-, aluminium-komposittrør med og uten brennbar isolasjon, elektriske kabler og røykgassrørssystemer. Når du bruker Mulcol® Multisealant A, Mulcol® Multimastic SP mastikk kan du også oppnå en røyksikker finish, som inkludert i ETA 24/0330.

3.2 Omstendighetene der Mulcol® Multicollar *Slim* kan brukes til å tette gjennomføringer er beregnet for innendørs bruk (TR 024:2019, type Z₁), forhold: fuktighet lavere enn 85 % RF, unntatt temperaturer under 0 ° C og uten eksponering for regn eller UV (TR 024:2019, type Z₁).

3.3 Bestemmelsene i denne ytelseserklæringen er basert på en antatt levetid for Mulcol® Multicollar *Slim* på 25 år, forutsatt at vilkårene som er satt for emballasje, transport, lagring, installasjon, bruk og reparasjon er oppfylt. Angivelsene om levetid kan ikke tolkes som en garanti fra produsenten, men må kun betraktes som et middel til å velge riktige produkter i forbindelse med forventet økonomisk rimelig levetid for arbeidene.

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som påkrevd i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Mulcol internasjonale lufthavn
Promenade 75
5401 GM Uden
Nederland

5. Hvis det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten som har mandat som dekker oppgavene spesifisert i artikkel 12 nr.

Ikke aktuelt

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som angitt i vedlegg V:

AVCP-system 1

7. Når det gjelder ytelseserklæringen for en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ikke aktuelt

8. Når det gjelder ytelseserklæringen for en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i samsvar med retningslinjene angitt i EAD 350454-00-1104.
ETA 24/0330 utarbeidet av UL International BV meldt organ 2821, sertifikat for konstans av ytelse 2821-CPR-0260.

9. Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Prestasjon	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Klasse E	EN 13501-1
Motstand mot brann	ETA 24/0330	EN 13501-2
Luftgjennomtrengelighet (materialegenskap)	OD	EN 1026: 2000
Vanngjennomtrengelighet (materialegenskap)	OD	EAD 350454-00-1104, vedlegg C
Frigjøring av farlige stoffer	IA1, S/W2	EAD 350454-00-1104
Mekanisk motstand og stabilitet	OD	EOTA TR 001: 2003
Motstand mot støt/bevegelse	OD	EOTA TR 001: 2003
Luftbåren lydisolasjon	OD	EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1
Trinnlydisolasjon	OD	EN 10140-3
Termiske egenskaper	OD	EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Vanndampgjennomtrengelighet	OD	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Holdbarhet og servicevennlighet	Type: Z ₁ i henhold til TR 024:2019	EAD 350454-00-1104, punkt 2.2.9

OD: Ingen ytelse fastsatt

10. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarete ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Ing. W. Scheffer-Geuze
Teknisk direktør

