



ORYX® Acrylic FR

YTELSESERKLÆRING

Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian)

- 1. Unik identifikasjonskode av produkttype**
ORYX® Acrylic FR, brannbestandig og akustisk akrylforsegling
- 2. Type, batch- eller serienummer iht. seksjon 11 (4) av CPR**
Se ETA 16-0209 og ETA 16-0211: Se batchnummer på produktet
- 3. Brukes i overensstemmelse med harmoniserte, tekniske spesifikasjoner og skal brukes slik det er tiltenkt**
Brannbestandig fugemasse designet for forsegling av lineære skjøter og åpninger i brannbestandige vegger eller gulv med kanaler. Se ETA 16-0209 og ETA 16-0211.
- 4. Navn og kontaktadresse som følger av seksjon 11 (5) av CPR**
Dutch Marine Systems BV, Hoogschaijksestraat 15, 5374 EC Schaijk, Nederland
- 5. Navn og kontaktadresse til beslutningstaker med mandat knyttet til oppgaver som nevnt i seksjon 12 (2)**
Se seksjon 4
- 6. System for vurdering og verifisering av ytelsen som nevnt i CPR, vedlegg V**
System 1
- 7. Grunnlag for deklart ytelse**
European technical assessment (*Europeisk teknisk vurdering*) ETA 16-0209 og ETA 16-0211 utstedt av teknisk kontrollorgan UL International (UK) Ltd på grunnlag av ETAG 026-2 & ETAG 026-3. UL har også utført de oppgavene som en tredjepart som angitt i vedlegg V under System 1 og har utstedt "Certificate of Conformity" (*Samsvarssertifikat*) 0843 - CPR - 0296.

8. Deklart ytelse

Vesentlige egenskaper	Med enerett	Harmoniserte tekniske spesifikasjoner
Brannbestandig	Opptil EI240, se ETA 16-0209 og ETA 16-0211	EN 13501-2, ETAG 026-2, ETAG 026-3
Farlige stoffer som frigjøres	Sikkerhetsdatablad og REACH-deklarasjon utstedt av Dutch Marine Systems	Forordning 1907/2006/EC Forordning 1272/2008/EC
Bærekraft og brukervennlighet	Z1	EOTA TR024
Annet	Ikke relevant / ingen enerett	Ikke relevant

Signert av og på vegne av: Dutch Marine Systems BV

J. Koster
Administrerende direktør