



# ORYX® Acrylic FR

## PRODUKTDATABLAD

Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>BESKRIVELSE</b>           | <b>ORYX® Acrylic FR</b> er en brann sikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX® Acrylic FR kan brukes til tetting av større fuger og spalter samt åpninger i gjennomføringer for kabler, rør og kanaler. Produktet er testet i henhold til gjeldende standarder og CE-merket for bruk som beskrevet i gjeldende monteringsanvisning for brannklasser opp til EI 240.   |
| <b>EGENSKAPER</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- CE-merke for brannbestandige bruksområder</li><li>- Testet på konstruksjoner inntil klasse for brannbestandig ytelse EI 240 (EN 13501-2)</li><li>- Testet i utallige konstruksjoner med lineære fuger og gjennomganger i henhold til europeiske standarder EN 1366-4 og EN 1366-3</li><li>- Fester godt til de fleste materialer, så som (murstein, betong, gipsvegger, gipspaneler, treverk, metall, kabler, kobber og isolerte rør)</li><li>- Tåler ekspansjon på 12,5 %</li><li>- Kan påføres horisontalt og vertikalt</li><li>- Genererer svært lite røyk ved brann</li><li>- Halogenfri</li><li>- Soppdrepende</li></ul> |
| <b>BRUKSOMRÅDER</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetting av brann sikre skjøter mellom gulv og vegger</li><li>- Tetting av større fuger og spalter</li><li>- Tetting rundt dørkarmer</li><li>- Tetting rundt rør og kabelgjennomføringer</li></ul>   |
| <b>OPBEVARING OG LAGRING</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Leveres i 310 ml patroner</li><li>- Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 °C og +40°C</li></ul>  |
| <b>MONTERING</b>             | <p>Overflaten må være tørr, ren og støvfri. Ved temperaturer mellom + 5 °C og 40 °C anbefales rikelig bruk av fugemasse for å sikre at skjøten er godt fylt. Anbefalt maksimal fugebredde er 35 mm. Sett inn 'backfiller' for å sikre et jevnt dybde/bredde-forhold på tetningsmassen.</p> <p>For best akustisk resultat bør anbefalt fugestørrelse ikke være større enn 10 mm bred x min. 10 mm dyp på begge sider av skilleveggen. Avslutt fugeflatene med en sparkel (fuktet med vann der det er nødvendig) innen 30 minutter etter påføring. <b>ORYX® Acrylic FR</b> er overmalbar etter én time.</p>   |
| <b>BEGRENSNINGER</b>         | Skal ikke brukes i permanent kontakt med vann eller mat, eller i områder med konstant friksjon.   |
| <b>SIKKERHETSKRAV</b>        | Unngå kontakt med hud og øyne. Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, skyll umiddelbart med masse vann og oppsøk lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke svelges. Produktet inneholder soppdrepende middel. For ytterligere informasjon, se HMS-databladet  |

Gitt at produktet brukes på områder som ligger utenfor vår kontroll, kan ORYX ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig.