

Ytelseserklæring
Nr.: **PS-14005 (1)**

GRAFT Akryl Fugemasse

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

EN 15651-1: Fugemasse for innvendig fasade

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**GRAFT Akryl Fugemasse
(batch nummer på produkt)**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Fugemasse for innvendig fasade

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Polyseam Ltd
Shaw Park
Silver Street
Huddersfield
West Yorkshire
United Kingdom
HD5 9AF

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Polyseam AS
Ravneveien 7
Linnestad Næringsområde
3174 Revetal

6. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

**System 4 pluss 4 i henhold til EN 15651-1 vedlegg ZA
(innledende tester utført etter system 4 pluss 3)**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Intertek gjennomførte innledende typeprøving under EN15651 -1 system 4 pluss 3.
Test produktene ble hentet på produksjonslinjen og signert av BMTRADA.**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en Europeisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

EN 15651-1 Fugemasse for innvendig fasade
Kondisjonering: Metode B (i henhold til ISO 8340)
Underlag: Mørtel M2 (uten primer)

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon eller test std.
Motstand mot brannpåvirkning	Ikke testet	EN 13501-1
Lufttetthet (produktets egenskap)	Ikke testet	EN 1026:2000
Vanntetthet (produktets egenskap)	Ikke vanntett	ETAG 026-3 del C
Farlige stoffer og innemiljø	EC1 ^{plus}	GEV/EMICODE
Lydisolering	Rw = 62dB ved 12mm dybde ensidig uten bakdytt	EN 10140-2
Sig	≤ 5 mm	EN ISO 7390
Volumtap	≤ 45 %	EN ISO 10563
Strekkeegenskaper: Forlengelse ved brudd i 23 °C	≥ 25 %	EN ISO 10590
Holdbarhet	Test bestått	EN 15651 del 1 og 3

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i nr.4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjetil Bogstad, CEO
Navn og funksjon

London, 27.06.2014
Sted og dato


Signatur