



Conlit Kleber

Conlit "Frost" i 20 kg spann, samt som standard i 300 ml patron.



Conlit Kleber

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper

Brannklasse	Ubrennbar	ISO 1182
Kjemisk sammensetning	Vannglass, kaolin og fargestoff. Basisk.	
Monteringstemperatur	Ned til + 5 °C for "Standard"	
	Ned til - 7 °C for "Frost"	
Herdetid	1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet. Ved ekstremt høy luftfuktighet kan herdetiden bli enda lengre.	
Aldring	Består kun av uorganiske stoffer og eldes eller nedbrytes ikke.	
Holdbarhet i uåpnet pakning	Opp til 2 år.	
	Kan skille seg ved lang tids lagring. Blandes igjen ved omrøring med drill.	

Sortiment

Info	Enhet	Antall stk pr enhet	NOBB nr.

Standard	Spann m/ 20 kg	1	11308731
Frost	Spann m/ 20 kg	1	60011245
Patroner (frost)	Eske m/12 patroner a' 300 ml Totalvekt 6 kg	12	54520832

Brannklasse	Ubrennbar	ISO 1182
Kjemisk sammensetning	Vannglass, kaolin og fargestoff. Basisk.	
Monteringstemperatur	Ned til + 5 °C for "Standard" Ned til - 7 °C for "Frost"	
Herdetid	1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet. Ved ekstremt høy luftfuktighet kan herdetiden bli enda lengre.	
Aldring	Består kun av uorganiske stoffer og eldes eller nedbrytes ikke.	
Holdbarhet i uåpnet pakning	Opp til 2 år. Kan skille seg ved lang tids lagring. Blandes igjen ved omrøring med drill.	

Info	Enhet	Antall stk pr enhet	NOBB nr.
Standard	Spann m/ 20 kg	1	11308731
Frost	Spann m/ 20 kg	1	60011245
Patroner (frost)	Eske m/12 patroner a' 300 ml Totalvekt 6 kg	12	54520832