


ProRox® MA 920 ALU^{SC}

ProRox MA 920 ALU^{SC} er en ubrennbar isolasjonsmatte i steinull pålimt glassfiberforsterket aluminiumsfolie. Isolasjonsmatten egner seg for termisk isolering av lagertanker, beholdere og utstyr med middels temperaturer.



Produktegenskaper

	Ytelse						Standarder
Varmekonduktivitet	T (°C) λ (W/mK)	50 0,046	100 0,059	150 0,078	200 0,100	230 0,117	EN 12667
Maksimum brukstemperatur	250 °C						EN 14706
Brannklasse	Euroklasse A1						EN 13501-1
Nominell densitet	33 kg/m ³						EN 1602
Korrosjon	Sporbar mengde av vannloslige kloridioner ≤ 10 ppm						EN 13468
Vannabsorpsjon	< 1 kg/m ²						EN 1609
Vanndampdiffusjonsmotstand	μ = 1 S _d > 200 m						EN 14303 EN 12086
Luftstrømmotstand	> 10 kPa.s/m ²						EN 29053
Beskrivelseskode	MW EN 14303-T2-ST(+)250-MV2-CL10						EN 14303

Samsvar

ProRox MA 920 ALU^{SC} er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.