

# ProRox® WM 960<sup>SC</sup>

ProRox WM 960<sup>SC</sup> er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler. Rustfri netting og tråd er tilgjengelig på forespørsel.



## Produktegenskaper

	Ytelse												Standarder
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	660	
Varmekonduktivitet	$\lambda$ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,059	0,068	0,078	0,089	0,102	0,131	0,167	0,191	EN 12667
Maksimum brukstemperatur		660 °C											EN 14706
Brannklasse		Euroklasse A1											EN 13501-1
Nominell densitet		100 kg/m <sup>3</sup>											EN 1602
Korrosjon		Sporbar mengde av vannloslige kloridioner $\leq$ 10 ppm											EN 13468
Vannabsorpsjon		$<$ 1 kg/m <sup>2</sup>											EN 1609
Vandampdiffusjonsmotstand		$\mu = 1$											EN 14303
Luftstrømmotstand		$>$ 60 kPa.s/m <sup>2</sup>											EN 29053
Beskrivelseskode		MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS-CL10											EN 14303

## Samsvar

ProRox WM 960<sup>SC</sup> nettingmatter er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.