

ProRox® WM 967 ALU^{SC}

ProRox WM 967 ALU^{SC} er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie på den ene siden. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler.



Produktegenskaper



	Ytelse												Standarder
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	
Varmekonduktivitet	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193	EN 12667
Maksimum brukstemperatur	660 °C												EN 14706
Brannklasse	Euroklasse A1												EN 13501-1
Nominell densitet	100 kg/m ³												EN 1602
Korrosjon	Sporbar mengde av vannloslige kloridioner \leq 10 ppm												EN 13468
Vannabsorpsjon	$<$ 1 kg/m ²												EN 1609
Vandampdiffusjonsmotstand	$\mu = 1$												EN 14303
Luftstrømmotstand	$>$ 60 kPa.s/m ²												EN 29053
Beskrivelseskode	MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS-CL10												EN 14303

Samsvar

ProRox WM 967 ALU^{SC} nettingmatter er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.