
Fix ALL Crystal

Referanse Nr.: 230212

Unik identifikasjonskode av produktet-type
Fix ALL Crystal

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren
Fugemasse til fasade for interiør applikasjon
Fugemasse til sanitære fuger

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant
Ikke relevant

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon
EN 15651-1:2012: Type F-INT
EN 15651-3:2012: Type XS1

Det tekniske kontrollorganet
Det tekniske kontrollorganet IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Erklært ytelse: EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Forlengelse før brudd	≥ 25%	
Bestandighet	Passerer	


Condition: Metode A**Overflate:** Aluminum, Betong**Erklært ytelse: EN 15651-3:2012**

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-3:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Mikrobiologisk vekst	0	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A**Overflate:** Aluminum, Glass

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Fix ALL Crystal



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referanse Nr.: 230212

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Fugemasse til fasade for interiør applikasjon

Fugemasse til sanitære fuger

Fix ALL Crystal

EN 15651-1:2012: Type F-INT

EN 15651-3:2012: Type XS1

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Betong, Glass

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Forlengelse før brudd	≥ 25%	
Mikrobiologisk vekst	0	
Bestandighet	Passerer	

Fix ALL Crystal

UK Referanse Nr.: 230212UK

Unik identifikasjonskode av produktet-type
Fix ALL Crystal

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren
Fugemasse til fasade for interiør applikasjon
Fugemasse til sanitære fuger

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant
Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V
System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

Byggeprodukt i henhold til gjeldende utpekte standarder
BS EN 15651-1:2012: Type F-INT
BS EN 15651-3:2012: Type XS1

Det godkjente organet
4ward Testing, AB 2538, utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Erklært ytelse: BS EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Forlengelse før brudd	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Betong

Erklært ytelse: BS EN 15651-3:2012


Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Tap av volum	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Mikrobiologisk vekst	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Glass

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

UKCA-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Fix ALL Crystal

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK Referanse Nr.: 230212UK

BS EN 15651-1:2012

BS EN 15651-3:2012

Fugemasse til fasade for interiør applikasjon

Fugemasse til sanitære fuger

Fix ALL Crystal

BS EN 15651-1:2012: Type F-INT

BS EN 15651-3:2012: Type XS1

Condition: Metode A

Overflate: Aluminum, Betong

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Forlengelse før brudd	NPD	
Mikrobiologisk vekst	NPD	
Bestandighet	Passerer	