
Fix ALL High Tack

Referanse Nr.: 231708

Unik identifikasjonskode av produktet-type

Fix ALL High Tack

Tiltent bruk eller bruk av byggevaren

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima

Fugemasse til sanitære fuger

Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant

Ikke relevant

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper

System 3: for essensielle egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-3:2012: Type XS2

EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Det tekniske kontrollorganet

Det tekniske kontrollorganet IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Erklært ytelse: EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B

Overflate: Aluminum, Betong

Erklært ytelse: EN 15651-3:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-3:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Mikrobiologisk vekst	2	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B

Overflate: Aluminum, Glass

Erklært ytelse: EN 15651-4:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	≤ 10%	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkestyrke	NF	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B

Overflate: Aluminum, Betong



Dette produks tegnskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Fix ALL High Tack



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

20

Referanse Nr.: 231708

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima

Fugemasse til sanitære fuger

Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Fix ALL High Tack

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-3:2012: Type XS2

EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Condition: Metode B

Overflate: Aluminum, Betong, Glass

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Mikrobiologisk vekst	2	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkestyrke	NF	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Bestandighet	Passerer	

Fix ALL High Tack

UK Referanse Nr.: 231708UK

Unik identifikasjonskode av produktet-type
Fix ALL High Tack

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren
Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima
Fugemasse til sanitære fuger
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant
Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V
System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

Byggeprodukt i henhold til gjeldende utpekte standarder
BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
BS EN 15651-3:2012: Type XS2
BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Det godkjente organet
4ward Testing, AB 2538, utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Erklært ytelse: BS EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Strekkeegenskaper ved brudd, etter neddykking i vann	NPD	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B**Overflate:** Aluminum, betong + grunning**Erklært ytelse: BS EN 15651-3:2012**

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Tap av volum	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Strekkeegenskaper ved brudd, etter neddykking i vann	NPD	
Mikrobiologisk vekst	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B**Overflate:** Aluminum, Glass**Erklært ytelse: BS EN 15651-4:2012**

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	NPD	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkestyrke	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode B**Overflate:** betong + grunning, Aluminum



Dette produks tegnskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Fix ALL High Tack

**UK
CA**
AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
21
UK Referanse Nr.: 231708UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-3:2012
BS EN 15651-4:2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima

Fugemasse til sanitære fuger

Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Fix ALL High Tack

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM

BS EN 15651-3:2012: Type XS2

BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Condition: Metode B

Overflate: Aluminum, betong + grunning

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012 BS EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Strekkeegenskaper ved brudd, etter neddykking i vann	NPD	
Mikrobiologisk vekst	NPD	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkestyrke	NPD	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NPD	
Bestandighet	Passerer	