



Multi Spray

Produktbeskrivelse

Multi Spray er en universell spray av høy kvalitet med 8-dobbel virkning: rustopløser, smøremiddel, renere, vannavstøtende, penetrerende olje, korrosjonsbestandig, kontaktspray, sjokkspray.

Egenskaper

- Aerosol kan brukes i alle vinkler (360°)
- Kjølende og krympende effekt (sjokkspray)
- Inneholder ikke silikoner
- Innendørs og utendørs bruk
- Beskytter
- Reduserer fuktighet
- Fjerner smuss og fett
- Rust- og korrosjonsbestandig
- Vannavvisende



Bruksområder

- Angriper ikke gummi, plast eller metaller.
- Er korrosjonsbestandig. Har en gjennomtrengende virkning og en beskyttende film gjenstår etter rengjøring.
- Brukes med maskiner, rullelager, aksler, tannhjul, transportbånd, gummipakningsprofiler, ...

Spesifikasjoner

Kjemisk base	Blanding basert på mineralolje
Konsistens	Væske
Egenvekt	ca. 0.85 g/ml
Viskositet	1 mPa.s
Surhetsgrad	Nøytral
Påføringsstemperatur	+5°C → +35°C
Temperaturbestandighet	-50°C → +190°C
Flammepunkt	52°C
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	84%
Oppløselighet i vann	Ikke løselig

Overflater

- Underlagets tilstand
Rent, fritt for støv og fett.
- Type underlag
Alle typer metaller og plast.



Multi Spray

Påføringsmetode

■ Påføringsmetode

Overflater må rengjøres, avfettes og tørkes. Rist boksen godt før bruk. Spray i en avstand på ca. 20 cm av gjenstanden. Søk etter behov. Slå på elektriske installasjoner igjen når spraya er fordampet. Når den brukes som rustoppløser, vent i 5 til 10 minutter.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Må bare brukes i godt ventilerte områder.

Skyll straks med rikelig med vann ved kontakt med øynene.

Farlig. Følg forholdsregler for bruk.

Emballasje/Logistikk

Farge: Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.

Forpakning: 400 ml aerosol

Holdbarhetstid ved lagring: 3 år i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

Kommentarer

- Multi Spray kan forårsake flekker på porøse overflater.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.