

Armaflex®
Cleaner

SPESIALRENSERVÆSKE FOR
RENGJØRING AV FLATER SOM SKAL
LIMES MED ARMAFLEX®



- Sikrer rene flater før bruk av Armaflex® Lim
- Fjerner smuss og fett fra overflater
- Rengjøring av limkoster og verktøy som er forurenset av Armaflex® Lim

isopartner
TEKNISK ISOLASJON

Tel: 69 24 40 80

E-post: isopartner@isopartner.no

Tekniske data - Armaflex Rensevæske

Kort beskrivelse	Spesialrensevæske som kan brukes med alle typer Armaflex-lim
Farge	Klar
Spesiell materialinformasjon	Væske
Bruksområde	Rengjøring av overflater som skal påføres Armaflex lim.
Montasje	Alle tilsmussede flater, også Armaflex, må rengjøres før liming for å sikre perfekt feste. Rensevæskan kan også brukes til å rengjøre flater før man f.eks. maler med Armafinish 99.
Anmerkninger	Armaflex rensesvæske kan også brukes til rengjøring av verktøy (med unntak av Armaflex Ultima SF990 og Armaflex SF990 lim).

Egenskaper	Verdi / vurdering	Spesielle merknader
Andre tekniske egenskaper		
Lagring og lagringstid	Ca. 1 år	Hold beholderen tett lukket på et kjølig, godt ventilert sted. Beskytt mot varme og direkte sollys. Må ikke lagres sammen med eksplosive stoffer eller stoffer som spontant antenner.
Flammepunkt	ca. - 20 °C	
Eksplosjonsgrense	Nedre: ca. 1,0 Vol.%; Øvre: ca. 13,0 Vol. %	
Fareklasse	VbF A1, høyt antennelig	Bestemmelser om antennelige væsker
Transportklasse	Avhengig av transporttype	
Gjenvinning	Avfallskode: EAL 07 06 04 (andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter). Merk: Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Se også EU-direktiv 2001/118/EC.	Bokser må tømmes. Tomme bokser kan gjenvinnes. Spann med væskerester må resirkuleres som produktet selv.

Alle tekniske data og tekniske informasjon er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den ønskede anvendelse som bruker har planlagt. Under lagring av produktet blomstringen på overflater kan forekomme, særlig ved veggykkelse under 19 mm. Denne blomstringen påvirker ikke de tekniske egenskapene til materialet, men kan påvirke klebeegenskapene. Derfor må den overflaten som skal rengjøres (tørkes) før klebemidler kan brukes.

Armaflex Rensevæske renevæske



_standard			
Bestillings-kode	Produktbeskrivelse	Stk./kartong	€/stk.
CLEANER/1,0	Spesialrensevæske for Armaflex® 520 lim og Armaflex® HT625 lim.	4	xxx
CLEANER/1,0N	Rensevæske for bruk med Armaflex® 520 og Armaflex HT625.	4	xxx

Notater

Armacell GmbH
Robert Bosch Str. 10 • 48153 Muenster • Tyskland
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Faks +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info@armacell.com