



ULF THULIN AB
Regementsgatan 2
SE 211 42 Malmö
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATA BLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
W1080 V4A HT900		100412	
		2024-01-04	
Typ:		Upplysningar:	
		Används bland annat för svets skydd och industriella applikationer	
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m²	1170 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m²	1180 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	1,5	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Plain	ISO 9354
Konstruktion warp		6 trådar/cm ET9 1000 Tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		4 trådar/cm ET9 1500 Tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	1650	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	1550	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	700	Väv
		900	Kort tid
Beläggning			
Typ beläggning		SiO2	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		O-brännbart	IMO Res 307 Ftp Code 2021
			MED 2014/90/EU
			DIN 66083
Övrig information			



