



ULF THULIN AB
Krossverksgatan 5J
216 16 Limhamn
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Silikaväv 600 VD2		100523	
		2024-01-03	
Typ:		Upplysningar:	
Vermikulit belagd silikaväv		Material silika: SiO2 minimum 95% Används bland annat för turbin isolering, svets skydd. Silika har bra kemisk motståndskraft och är tålig mot flytande metall.	
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	600 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	640 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	920	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,65	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Atlas 8/3	ISO 9354
Konstruktion warp		19 trådar/cm 104 x 1 x 2 tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		13 trådar/cm 104 x 1 x 2 tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	475	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	390	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	1000	Väv
Beläggning		VD	
Typ beläggning		Wet	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Obrännbar enligt	DIN 4102 - klass A2
Övrig information		Smältpunkt 1700 °C	